ZIDNA

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Zidna unutrašnja jedinica predstavlja praktično i univerzalno rješenje za klimatizaciju soba, apartmana i kancelarija. Jednostavna ugradnja, tih rad i intuitivna kontrola omogućavaju da se lako prilagodi različitim prostorima i svakodnevnim potrebama korisnika.



MODEL		PRIME IDU09 R32 WIFI (2.6 kW / 9k)	PRIME IDU12 R32 WIFI (3.5 kW / 12k)	PRIME IDU18 R32 WIFI (5.2 kW / 18k)
Tip upravljanja		Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač
Kapacitet hlađenja	Btu/h	9000	12000	17500
Kapacitet grijanja	Btu/h	9000	12000	17800
Pritisak				
├— Visok (DP)	MPa	3.7	3.7	3.7
└— Nizak (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2
Nivo zvučne snage (max/min)	dB(A)	51/32	51/32	56/37
Nivo zvučnog pritiska (max/min)	dB(A)	41/22	41/22	47/27
Električni podaci				
Napajanje		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Opseg napona	V	165~265	165~265	198~264
Struja				
├— Hlađenje	A	0.2	0.2	0.34
└— Grijanje	A	0.2	0.2	0.34
Ulazna snaga				
├— Hlađenje	W	35	35	52
└— Grijanje	W	35	35	52
Ventilatorski sistem				
Protok vazduha	m3/h	560	560	820/482
Izmjenjivač toplote				
Broj redova	/	2	2	2
Spoljašnji prečnik cijevi	mm	5	5	7
Razmak lamela	mm	1.5	1.5	1.4
Razmak cijevi (a) × razmak redova (b)	mm	21×25.4	21×25.4	21×12.7
Povezivanje				
Priključak rashladnog sredstva				
Priključna cijev				
├— Tečna faza	Inches	1/4''	1/4''	1/4''
├— Gasna faza	Inches	3/8''	3/8''	3/8''
├— Maksimalna dužina za svaku unutrašnju jedinicu	m	25m	25m	25m
├— Maksimalna visinska razlika	m	15m	15m	15m
├— Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)	m	5m	5m	5m
└— Dodatno punjenje rashladnog sredstva	g/m	15g/m	15g/m	15g/m
Ostalo				
Neto dimenzije (ŠxVxD)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195
Neto težina	kg	8	8	10
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)	mm	860×345×265	860×345×265	990×380×265
Bruto težina	kg	10	10	12
Funkcionalnosti				
├— WiFi upravljanje		DA	DA	DA
└— Horizontalno usmjeravanje vazduha (lijevo-desno)		DA	DA	DA