KONZOLNA



UNUTRAŠNJA JEDINICA

Konzolna unutrašnja jedinica predstavlja pouzdano rješenje za prostore u kojima je grijanje prioritet. Postavljena pri dnu zida, omogućava efikasnu distribuciju toplog vazduha i posebno je pogodna za prostorije sa nižim parapetima, većim staklenim površinama i potkrovljima, gdje klasična zidna jedinica nije optimalna.

MODEL		ENYX PRIME CONSOLE IDU 9k WiFi R32	ENYX PRIME CONSOLE IDU 12k WiFi R32	ENYX PRIME CONSOLE IDU 18k WiFi R32
Tip upravljanja		Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač
Kapacitet hlađenja	Btu/h	9000	12000	18000
Kapacitet grijanja	Btu/h	9500	13500	19600
Pritisak				
├ Visok (DP)	MPa	3.7	3.7	3.7
└ Nizak (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2
Nivo zvučne snage (max/min)	dB(A)	52/37	52/37	56/38
Nivo zvučnog pritiska (max/min)	dB(A)	44/27	41/27	46/28
Električni podaci				
Napajanje		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Opseg napona	V	165~265	165~265	165~265
Struja				
├ Hlađenje	A	0.15	0.17	0.21
└ Grijanje	A	0.15	0.17	0.21
Ulazna snaga				
├ Hlađenje	W	35	37	48
└ Grijanje	W	35	37	48
Ventilatorski sistem				
Protok vazduha	m3/h	650	650	800
Izmjenjivač toplote				
Broj redova	/	2	2	2
Spoljašnji prečnik cijevi	mm	5	5	5
Razmak lamela	mm	1.2	1.2	1.2
Razmak cijevi (a) × razmak redova (b)	mm	19.5×11.6	19.5×11.6	19.5×11.6
Povezivanje				
Priključak rashladnog sredstva				
Priključna cijev				
├ Tečna faza	Inches	1/4''	1/4''	1/4''
├ Gasna faza	Inches	3/8''	3/8''	3/8''
├ Maksimalna dužina za svaku unutrašnju jedinicu	m	25m	25m	25m
├ Maksimalna visinska razlika	m	15m	15m	15m
├ Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)	m	5m	5m	5m
└ Dodatno punjenje rashladnog sredstva	g/m	15g/m	15g/m	15g/m
Ostalo				
Neto dimenzije (ŠxVxD)	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Neto težina	kg	14.5	14.5	14.5
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)	mm	775×725×280	775×725×280	775×725×280
Bruto težina	kg	16.5	16.5	16.5
Funkcionalnosti				
└ WiFi upravljanje		DA	DA	DA