1-SMJERNA

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Diskretna ugradnja u spušteni plafon i distribucija vazduha u jednom pravcu omogućavaju praktično rješenje za grijanje i hlađenje, uz minimalan uticaj na izgled enterijera. Posebno je pogodna za kancelarije, lokale i druge prostore u kojima je važno sačuvati slobodne zidne površine i prilagoditi protok vazduha rasporedu prostorije.



MODEL		ENYX PRIME 1-WAY CASSETTE IDU 9k WiFi R32	ENYX PRIME 1-WAY CASSETTE IDU 12k WiFi R32	ENYX PRIME 1-WAY CASSETTE IDU 18k WiFi R32	ENYX PRIME 1-WAY CASSETTE IDU 24k WiFi R32
Tip upravljanja		Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač
Kapacitet hlađenja	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Kapacitet grijanja	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Pritisak					
├ Visok (DP)	MPa	4.2	4.2	4.2	4.2
└ Nizak (SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9
Nivo zvučne snage (max/min)	dB(A)	56/40	56/40	59/45	62/45
Nivo zvučnog pritiska (max/min)	dB(A)	46/30	46/30	49/35	52/35
Električni podaci					
Napajanje		208-230V~/60HZ	208-230V~/60HZ	220-240V~/60HZ	208-230V~/60HZ
Opseg napona	V	156~253	156~253	156~255	156~253
Struja					
├ Hlađenje	A	0.2	0.2	0.32	0.38
└ Grijanje	A	0.2	0.2	0.32	0.38
Ulazna snaga					
├ Hlađenje	W	40	40	50	60
└ Grijanje	W	40	40	50	60
Ventilatorski sistem					
Protok vazduha	m3/h	600/445/350	600/445/350	950/820/600	1150/960/770
Izmjenjivač toplote					
Broj redova	/	2	2	2	2
Spoljašnji prečnik cijevi	mm	5	5	5	5
Razmak lamela	mm	1.2	1.2	1.2	1.2
Razmak cijevi (a) × razmak redova (b)	mm	19.5×11.6	19×11.6	19.5×11.6	19.5×11.6
Povezivanje					
Priključak rashladnog sredstva					
Priključna cijev					
├ Tečna faza	Inches	1/4''	1/4''	1/4''	1/4''
├ Gasna faza	Inches	5/8''	5/8''	3/4''	3/4''
├ Maksimalna dužina za svaku unutrašnju jedinicu	m	25m	25m	25m	25m
├ Maksimalna visinska razlika	m	15m	15m	15m	15m
├ Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)	g/m	5m/IDU	5m/IDU	5m/IDU	5m/IDU
└ Dodatno punjenje rashladnog sredstva	g/m	15g/m	15g/m	15g/m	15g/m
Ostalo					
Unutrašnja jedinica					
Neto dimenzije (ŠxVxD)	mm	900×450×130	900×450×130	1200×450×130	1200×450×130
Neto težina	kg	11	11	13	13
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)	mm	1182×535×237	1182×535×237	1470×240×535	1470×240×535
Bruto težina	kg	17	17	19.6	19.6
Panel					
Neto dimenzije (ŠxVxD)	mm	1180×500×68	1180×500×68	1480×500×68	1480×500×68
Neto težina	kg	5.5	5.5	6	6
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)	mm	1275×565×195	1275×565×195	1575×140×565	1575×140×565
Bruto težina	kg	8.5	8.5	9	9
Funkcionalnosti					
└ WiFi upravljanje		DA	DA	DA	DA