KANALSKA

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Kanalska unutrašnja jedinica predstavlja diskretno rješenje za prostore u kojima su estetika i skrivena ugradnja prioritet. Smještena iznad spuštenog plafona, omogućava ravnomjernu distribuciju vazduha uz minimalno vidljive elemente sistema, zbog čega je posebno pogodna za hotele, premium apartmane, kancelarije i savremene enterijere.



MODEL		ENYX PRIME DUCT IDU 9k WiFi R32	ENYX PRIME DUCT IDU 12k WiFi R32	ENYX PRIME DUCT IDU 18k WiFi R32
Tip upravljanja		Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač
Kapacitet hlađenja	Btu/h	9000	12000	18000
Kapacitet grijanja	Btu/h	9500	13500	19600
Pritisak				
├ Visok (DP)	MPa	3.7	3.7	3.7
└ Nizak (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2
Nivo zvučne snage (max/min)	dB(A)	55/37	55/37	56/38
Nivo zvučnog pritiska (max/min)	dB(A)	43/27	43/27	46/28
Električni podaci				
Napajanje		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Opseg napona	V	165~265	165~265	165~265
Struja				
├ Hlađenje	A	0.16	0.16	0.21
└ Grijanje	A	0.16	0.16	0.21
Ulazna snaga				
├ Hlađenje	W	35	35	48
└ Grijanje	W	35	35	48
Ventilatorski sistem				
Protok vazduha	m3/h	600	600	850
Izmjenjivač toplote				
Broj redova	/	2	2	2
Spoljašnji prečnik cijevi	mm	5	5	5
Razmak lamela	mm	1.2	1.2	1.2
Razmak cijevi (a) × razmak redova (b)	mm	19.5×11.6	19.5×11.6	19.5×11.6
Povezivanje				
Priključak rashladnog sredstva		Flare	Flare	Flare
Priključna cijev				
├ Tečna faza	Inches	1/4''	1/4''	1/4''
├ Gasna faza	Inches	3/8''	3/8''	3/8''
├ Maksimalna dužina za svaku unutrašnju jedinicu	m	25m	25m	25m
├ Maksimalna visinska razlika	m	15m	15m	15m
├ Standardna dužina cjevovoda (fabričko punjenje)	m	5m/IDU	5m/IDU	5m/IDU
└ Dodatno punjenje rashladnog sredstva	g/m	15g/m	15g/m	15g/m
Ostalo				
Neto dimenzije (ŠxVxD)	mm	700×490×200	700×490×200	920×490×200
Neto težina	kg	15	15	18
Dimenzije pakovanja(ŠxVxD)	mm	900×555×250	900×555×250	1120×555×250
Bruto težina	kg	18	18	21
Eksterni statički pritisak (nominalni)	Pa	25	25	25
Eksterni statički pritisak (opseg)	Pa	0-100	0-100	0-100
Funkcionalnosti				
└ WiFi upravljanje		DA	DA	DA