ENYX KASKADNI KONTROLER

CENTRALIZOVANI KONTROLER ZA TOPLOTNE PUMPE

Centralizovani kontroler sa kolor ekranom osjetljivim na dodir, namijenjen za upravljanje i nadzor sistema sa do 16 toplotnih pumpi. Omogućava zajedničko ili pojedinačno upravljanje jedinicama, podešavanje režima rada i temperature, vremensko programiranje, praćenje radnih parametara i prikaz aktivnih grešaka.



Grijanje, hlađenje i PTV	Do 16 toplotnih pumpi
Napajanje kontrolera	12 V
Potrošnja električne energije	3,3 W
Komunikacija	RS485 (kabl 5×0.75)
Radna temperatura	od –20 do +70 °C
Tip ekrana	Kolor ekran osjetljiv na dodir
Dimenzije kontrolera	210 × 149,8 × 24 mm
Potreban otvor za ugradnju	197 × 136 mm
Maksimalna debljina montažnog panela	Manje od 6 mm
Raspon adresa jedinica	1–16
Način ugradnje	Ugradnja u vrata ili panel elektro-ormara

- Centralizovano upravljanje radom sistema
- Izbor režima grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode
- Vremensko programiranje rada sistema
- Pojedinačni pregled i upravljanje povezanih jedinica
- Vremensko programiranje režima rada i temperature
- Programirano uključivanje i isključivanje
- Zaključavanje ekrana
- Upravljanje električnim grijačem
- Prikaz statusa sistema
- Prikaz aktivnih grešaka i vremena njihovog nastanka
- Koordinacija rada povezanih jedinica prema potrebnom opterećenju