4. FAN COIL UREĐAJI

ENYX FCU SLIM

VISOKA EFIKASNOST

Kapacitet grijanja Fan Coil uređaja je dvostruko veći od običnih radijatora. Zbog toga se toplota ravnomjerno raspoređuje u prostoriji. Tako jedinice mogu uštedjeti 30% potrošnje energije u poređenju s uobičajenim radijatorima za grijanje.






PAMETNA KONTROLA


Pametna kontrola korisnicima omogućava jednostavan način upravljanja fancoil uređajem. Jedinicom se može jednostavno upravljati ekranom osjetljivim na dodir. Također imate mogućnost upravljanja i nadzora fancoil uređaja putem WiFi-ja. Ova funkcija dolazi kao standard na svim jedinicama.

ULTRA TANAK DIZAJN

Fancoil uređaji su ultra tanki. U poređenju s konvencionalnim fancoil uređajima, jedinica ima kućište od 135mm. Ovo olakšava instalaciju za klijente. Također, svojim jednostavnim i urednim izgledom može se lako uklopiti u svaki enterijer.



OPCIJE



TROKRAKI/
DVOKRAKI VENTIL



DEKORATIVNE
NOGICE



DESNA VERZIJA/
LIJEVA VERZIJA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL		ENYX FCU SLIM 890	ENYX FCU SLIM 1090	ENYX FCU SLIM 1290
Protok ventilatora-max	m³/h	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač	Daljinski upravljač
Protok ventilatora – min	m³/h	230	370	420
Ukupni kapacitet hlađenja (snaga 3)	(W)	110	180	360
Ukupni kapacitet hlađenja (snaga 2)*	(W)	1710	2410	2620
Ukupni kapacitet hlađenja (snaga 1)	(W)	1250	1980	2620
Ukupna snaga grijanja**	(W)	3800	6000	7900
Srednja snaga grijanja**	(W)	3300	5200	6900
Niska snaga grijanja**	(W)	1000	1540	2040
Ukupna snaga grijanja***	(W)	2340	3700	4900
Srednja snaga grijanja***	(W)	1990	3150	4170
Niska snaga grijanja***	(W)	550	870	1150
Nivo buke (snaga 1)	dB(A)	27	30	33
Nivo buke (snaga 2)	dB(A)	31	34	37
Nivo buke (snaga 3)	dB(A)	37	38	40
Napajanje	V/Hz	230V/50Hz		
Potrošnja enegrije	(W)	12	18	23
Protok vode	m³/h	0.34	0.44	0.61
Ulaz na izmjenjivač toplote	Ø	3/4''		
Izlaz na izmjenjivač toplote	Ø	3/4''		
Vrsta izmenjivača toplote: Visoko efikasni izmjenjivač toplote sa bakarnim cijevima i aluminijumskim rebrima				
Maksimalni radni pritisak	bar	16		
Priključak cijevi za kondenzat	mm	Ø 16		
DIMENZIJE	**mm**	**890/135/594**	**1090/135/594**	**1290/135/594**



* Kapacitet hlađenja pri temperaturi vode od 7 °C / 12 °Ci sobnoj temperaturi DB 27 °C i 19 °C WB (u skladu sa EN 1397)
** Kapacitet grijanja pri temperaturi vode 70 °C i sobnoj temperaturi 20 °C (u skladu sa EN 16430-2)
*** Kapacitet grijanja pri temperaturi vode 50 °C i sobnoj temperaturi 20 °C (u skladu sa EN 16430-2)